

# Leistungserklärung für Bauprodukte

<b>Leistungserklärung Nr.</b>	<b>Le.M15.1910.O</b>
<b>1. Produkt Name</b>	Normalmauermörtel M15
<b>2. Produkt Art</b>	Werkmauermörtel
<b>3. Verwendungszweck des Produkts</b>	Mörtel für die Erstellung von Mauerwerk
<b>4. Hersteller</b>	Kieswerk Daep AG Staldenstrasse 14 3629 Oppligen
<b>5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>	2+
<b>6. Harmonisierte Norm Notifizierte Zertifizierungsstelle</b>	SN EN 998-2:2010 NB 2115 (SÜGB)

7. Erklärte Leistungen		
Produkt Name		Presyn Mauermörtel M15
Merkmale		Leistung
Druckfestigkeit	N/mm <sup>2</sup>	15
Körnung	mm	0-4
Luftgehalt	%	≥ 16
Trockenrohddichte	kg/m <sup>3</sup>	1750-1850
Verarbeitbarkeitszeit	h (bei 20°C)	≥ 20
Chloridgehalt	M-%	≤ 0.1
Verbundscherfestigkeit	N/mm <sup>2</sup>	0.15 (Tabellenwert)
Wasseraufnahme	kg/m <sup>2</sup> xmin <sup>0.5</sup>	0.2
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	5/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit	λ <sub>10,dry,mat</sub>	0.83 (Tabellenwert)
Brandverhalten	Klasse	A1
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	-	NPD

„NPD“ (No Performance Determined)

Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Oppligen, 9. Oktober 2023

Roger Steck  
Baustoffprüfer

